## Anleitung

## alte Messingringe auf neuen Schlauch montieren !!!

Die Jura oder SAECO Messingringe, die auf den Schläuchen sitzen, mache ich in Profi-Entkalker oder mit etwas 600er Schleifpapier wieder sauber.

Das kurze Ende wo der O-Ring draufsitzt (0,5cm) braucht man, um mit einer Zange den Schlauch zu ziehen.

Das lange Ende, also "hinter" dem Messingring wird abgeschnitten.

Dann kann man mit einer Zange den Ring festhalten (Vorsicht, nicht zusammenquetschen, weiches Messing).

und am kurzen Ende kräftig ziehen. (so zieht man den Ring vom Schlauch).

Umgekehrt geht das nicht. Da schneidet sich der Ring in den Schlauch.

Der neue Schlauch wird nun angespitzt. ca. 2-3cm. (scharfes Cuttermesser)

Nun kann man den Schlauch durch den Ring stecken, den Ring wieder mit einer Zange festhalten und den angespitzten Schlauch mit einer zweiten Zange 2-3 cm ziehen.

Danach nur noch das angespitzte Stück abschneiden, so das man die O-Ringe wieder draufstecken kann und fertig.

So lassen sich schnell 5 -10 Euro pro Maschine sparen.

Dies ist lediglich eine Anleitung, die die technische Machbarkeit deutlich macht.

Für die technische Sicherheit im Einzelfall ist der Anwender selbst verantwortlich,

Eine Haftung für mögliche Defekte oder Unfälle wird nicht übernommen.