Anleitung zur Wiederbefüllung von Wasserfilterkartuschen

1. Die neue, befüllte Kartusche einsetzen.

2. **Kaffeevollautomat nach Bedienungsanleitung entlüften**
   (indem ca. ½ Liter Wasser durchläuft)

Befüllung:

1. Stopfen entfernen.

2. Granulat ausschütteln/ausklopfen.

3. Kartusche unter fließendem Wasser gut ausspülen und trocknen lassen.(evtl. über Nacht).

4. Kartusche zu **ca. 80%** mit Hilfe des beigelegten Trichters **neu befüllen**.

5. **WICHTIG:** Mit dem Silikonstopfen die Bohrung **durch** leichtes **hin- und herdrehen** gut verschließen. (sonst saugt die Maschine Luft an)

6. **Nach Einsetzen** der frisch befüllten Kartusche
   nach Bedienungsanleitung entlüften.

Nach mehrmaligem Befüllen können Sie **die leere Kartusche** einige Stunden in eine **kalte** Entkalkerlösung stellen, um Kalkpartikel und Schwebstoffe aus dem unteren Sieb zu lösen.

Danach unbedingt unter fließendem Wasser gut durchspülen.

(einen hochwirksamen Kaltentkalker erhalten Sie in meinem Shop.)

Kaffee-optimal Klaus Blömker Düteweg 14A 49076 Osnabrück
www.kaffee-optimal.de email: info@kaffee-optimal.de